

# DC-065

*легкий характер*



## Тендерный текст

## Таблица

### Краткое описание

Доводчик дверной NOTEDO DC-065 легкий характер для дверей весом до 100 кг и шириной до 1250 мм. Рабочий диапазон температур от -40°C до +60°C. Усилие EN3-EN5 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 152-155x22 мм. Регулируемые скорости "закрывания" и "доводки". Гарантия 5 лет.

### Полное описание

Доводчик дверной механо-гидравлический NOTEDO DC-065 легкий характер, накладной верхнего расположения, для левых и правых дверей. Область применения - распашные двери с упором. Двухскоростной, с регулируемыми скоростями "закрывания" и "доводки". Габаритные размеры тела доводчика (ДхШхВ) 172x43x63 мм.

Доводчик может устанавливаться на дверные полотна весом до 100 кг и шириной до 1250 мм. Усилие доводчика по стандарту EN 1154 составляет EN3-EN5 в зависимости от монтажа по шаблону (входит в комплект поставки). Рабочий диапазон температур от -40°C до +60°C. Максимальный угол открывания двери от 180° до 110°, в зависимости от монтажа по шаблону. Ресурс доводчика не менее 500 000 циклов закрывания. Страна-изготовитель КНР. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.

Комплект поставки: дверной доводчик (тело), рычаг (разделяемая складная тяга, регулируемая по длине), декоративный защитный колпачок, инструкция по монтажу и регулировке, совмещенная с паспортом изделия, шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции, комплект крепежа для металлических и деревянных дверей.

### Общая информация

Наименование	Доводчик NOTEDO DC-065 <i>легкий характер</i>
Описание	доводчик дверной механо-гидравлический, накладной верхнего расположения, для левых и правых дверей, двухскоростной
Область применения	распашные двери с упором
Габаритные размеры тела доводчика (ДхШхВ), мм	172x43x63

### Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 100
Ширина дверного полотна, мм	до 1250
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN3-EN5, в зависимости от монтажа по шаблону
Посадочные размеры, мм	152-155x22
Рабочий диапазон температур, °C	от -40 до +60
Максимальный угол открывания двери	от 180° до 110°, в зависимости от монтажа по шаблону
Скорость "закрывания"	да, регулируемая
Скорость "доводки"	да, регулируемая
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Страна-изготовитель	КНР

Доводчик - **неремонтируемое** изделие, разборка **ЗАПРЕЩЕНА!**

### Комплектность

Дверной доводчик (тело)	1 шт.
Рычаг (разделяемая складная тяга, регулируемая по длине)	1 шт.
Декоративный защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу и регулировке, совмещенная с паспортом изделия	1 шт.
Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции	1 шт.
Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт., винт М6 бшт.	