

FS-600 HO

NOTEDO®
DOOR CLOSER

Напольный дверной доводчик для маятниковых и распашных дверей



Общая информация

Доводчик дверной механо-гидравлический, скрытый нижнего расположения (напольный) для левых и правых распашных и маятниковых дверей, двухскоростной, неотключаемая функция фиксации двери в открытом положении Hold Open (HO).

Область применения: левые и правые распашные и маятниковые двери с упором.

Функции доводчика

| | |
|--|------------------------------|
| Скорость "Закрывания" | от 115° до 20°, регулируемая |
| Скорость "Доводки" | от 20° до 0°, регулируемая |
| Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO) | на 90°, нерегулируемая |

Технические характеристики

| | |
|---|--------------------------------|
| Вес дверного полотна, кг | до 80 |
| Ширина дверного полотна, мм | до 900 |
| Усилие доводчика по стандарту EN 1154 | EN2 |
| Максимальный угол открывания двери | 115° в обе стороны |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -35 до +60 |
| Ресурс, циклы закрывания | не менее 1 000 000 |
| Размеры цементной коробки (ДхШхВ), мм | 258x103x48 |
| Размеры декоративной крышки (ДхШхВ), мм | 270x113x1 |
| Исполнение декоративной крышки | нержавеющая сталь AISI 304 SSS |
| Страна-изготовитель | KHP |

Напольный дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка **ЗАПРЕЩЕНА!**

Комплектность

| | |
|---|-------|
| Напольный дверной доводчик (тело, ключ) | 1 шт. |
| Цементная коробка | 1 шт. |
| Декоративная крышка с крепежом | 1 шт. |
| Противопыльная заглушка | 1 шт. |
| Шпindelь | 1 шт. |
| Паспорт изделия, совмещенный с инструкцией по монтажу | 1 шт. |

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты продажи, но не более 6 лет с даты изготовления (указана на теле напольного дверного доводчика), при условии монтажа и регулировки напольного дверного доводчика в соответствии с инструкцией, а также соблюдения правил эксплуатации.