

# FS-750 PA

NOTEDO®  
DOOR CLOSER

Напольный дверной доводчик для маятниковых и распашных дверей с регулировкой момента закрывания



## Общая информация

Доводчик дверной механо-гидравлический, скрытый нижнего расположения (напольный) для левых и правых распашных и маятниковых дверей, двухскоростной с функцией регулировки момента закрывания двери Power Adjustment (PA)

Область применения: левые и правые распашные и маятниковые двери с упором.

## Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	от 105° до 20°, регулируемая
Скорость "Доводки"	от 20° до 0°, регулируемая
Регулировка момента закрывания двери	да, регулируемая
Power Adjustment (PA)	
Фиксация двери в открытом положении	нет
Hold Open (HO)	

## Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	от 60 до 150
Ширина дверного полотна, мм	до 1100
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN2-EN4
Максимальный угол открывания двери	180° в обе стороны
Рабочий диапазон температур, °C	от -35 до +60
Ресурс, циклы закрывания	не менее 2 000 000
Размеры цементной коробки (ДхШхВ), мм	285x82x48,5
Размеры декоративной крышки (ДхШхВ), мм	308x105x1,5
Исполнение декоративной крышки	нержавеющая сталь AISI 304 SSS
Страна-изготовитель	KHP

Напольный дверной доводчик - **неремонтируемое** изделие, разборка **ЗАПРЕЩЕНА!**

## Комплектность

Напольный дверной доводчик (тело, ключ)	1 шт.
Цементная коробка	1 шт.
Декоративная крышка с крепежом	1 шт.
Противопыльная заглушка	1 шт.
Шпindel	1 шт.
Паспорт изделия, совмещенный с инструкцией по монтажу	1 шт.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты продажи, но не более 6 лет с даты изготовления (указана на теле напольного дверного доводчика), при условии монтажа и регулировки напольного дверного доводчика в соответствии с инструкцией, а также соблюдения правил эксплуатации.