

# NOTEDO DC-055 IN+HO

Скрытый дверной доводчик со скользящей тягой и функцией "HOLD OPEN"\* для дверей весом 55 кг



Дверные доводчики NOTEDO прошли добровольную сертификацию ГОСТ Р по количеству рабочих циклов и антикоррозийным испытаниям



## О модели NOTEDO DC-055 IN+HO

DC-055 IN+HO со скользящей тягой и функцией "HOLD OPEN" рассчитана на двери весом 55 кг.

\*Функция "HOLD OPEN" - фиксация двери в открытом положении

## Преимущества доводчика

- Выгодная цена
- Раздельная регулировка скоростей "закрывания" и "доводки" двери
- Высококачественное низкотемпературное масло, работающее при температурах до -35°C
- Изготовлен с учетом российских условий
- Увеличенный срок службы
- Цветовое решение: серебро (RAL 9006)

## Технические характеристики

Вес двери	55 кг
Ширина двери	900 мм
Тип установки	внутри дверного полотна
Рабочая температура	от -35°C до +60°C
Посадочные размеры	см. инструкцию
Усилие EN	EN2 (EN1154)
Гарантия	1 год при условии соблюдения правил установки, настройки и эксплуатации доводчика

## Комплект поставки

Дверной доводчик

Рычаг со скользящей тягой

Пластиковые заглушки

Комплект крепежа для установки доводчика: центральный винт М6, саморезы 6 шт., винты М6 6 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации, совмещенная с паспортом изделия

Шаблон (М 1:1) для установки на обороте инструкции.

## Примечание

DC-055 IN+HO встраивается внутрь дверного полотна, толщина которого должна составлять не менее 42 мм.