

DC-015-115 IN+HO+BC

NOTEDO
D O O R C L O S E R

Премиальный врезной дверной доводчик скрытой установки

Тендерный текст

Краткое описание

Доводчик NOTEDO DC-015-115 IN+HO+BC механогидравлический врезной скрытой установки со скользящей тягой, двухскоростной для дверей весом до 100 кг и шириной дверного полотна до 1100 мм. Усилие EN1-EN4 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -30 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции фиксации двери в открытом положении, амортизации открывания (ветровой тормоз), регулировки момента закрывания. Гарантия 2 года.

Полное описание

Доводчик NOTEDO DC-015-115 IN+HO+BC механогидравлический врезной скрытой установки со скользящей тягой, двухскоростной для дверей весом от 20 до 100 кг и шириной дверного полотна до 1100 мм. Усилие EN1-EN4 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -30 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции Hold Open (фиксация двери в открытом положении), Back Check (амортизация открывания двери), Power Adjustment (регулирование момента закрывания). Гарантия 2 года. Максимальный угол открывания двери составляет 160°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 264x37x81. Габариты скользящей тяги 530x29,3x19,3.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-015-115 IN+HO+BC

Описание: Доводчик дверной механогидравлический врезной скрытой установки со скользящей тягой, двухскоростной, с фиксацией двери в открытом положении HO, амортизацией открывания (ветровой тормоз) BC, регулировкой момента закрывания PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1100 мм, вес дверного полотна от 20 до 100 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да, регулируемая
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да, с 75° до 160°
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	от 20 до 100
Ширина дверного полотна, мм	до 1100
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN1-EN4
Максимальный угол открывания двери	160°
Рабочий диапазон температур, °С	от -30° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	264x37x81
Габариты скользящей штанги (ДхШхВ), мм	530x29,3x19,3
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (с монтажной планкой)	1 шт.
2. Скользящая тяга	1 шт.
3. Скользящая штанга с фиксатором HO	1 шт.
4. Комплект крепежа для деревянных и металлических дверей	1 шт.
5. Ключ шестигранный	1 шт.
6. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия)	1 шт.
7. Монтажная схема на обороте инструкции	1 шт.