

DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO

Премиальный дверной доводчик со скользящей тягой



NOTEDO
D O O R C L O S E R

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОСТОРОЖНО®

Тендерный текст

Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO со скользящей тягой для дверей весом до 100 кг и шириной дверного полотна до 1100 мм. Усилие EN2-EN4 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -38 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки".

Функции фиксации двери в открытом положении, задержки закрывания двери, регулирования мощности доводчика, ветрового тормоза. Гарантия 3 года.

Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO со скользящей тягой для дверей весом до 100 кг и шириной дверного полотна до 1100 мм. Усилие EN2-EN4 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -38 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции Hold Open (фиксация двери в открытом положении), Delay Action (задержка закрывания двери), Power Adjustment (регулирование мощности доводчика), Back Check (амортизация открывания, ветровой тормоз). Гарантия 3 года.

Максимальный угол открывания двери составляет 160°.

Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 228x60x45 мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDODC-025-095 SL+HO+DA+BC PRO

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с функциями: регулируемой фиксацией угла открывания HO, задержкой закрывания - DA, амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1100 мм, вес дверного полотна до 100 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да
Задержка закрывания двери	да, до 120 секунд
Delay Action (DA)	
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 100
Ширина дверного полотна, мм	до 1100
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN2-EN4
Максимальный угол открывания двери	160°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	228x60x45
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой) 1 шт.
2. Штанга со скользящей тягой (из 2-х частей) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М8 1 шт., винт М6 1 шт., шуруп 6 шт., винт М5 6 шт.
5. Заглушка торцевая для штанги 2 шт.
6. Ключ шестигранный 2 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
8. Монтажная схема 1 шт.