

DC-025-095 SL+HO+DA+BC

NOTEDO
D O O R C L O S E R

Премиальный дверной доводчик со скользящей тягой



Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-025-095 SL+HO+DA+BC

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с функциями: регулируемой фиксацией угла открывания HO, задержкой закрывания - DA, амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 950 мм, вес дверного полотна до 100 кг.

Функции доводчика

| | |
|--|-------------------|
| Скорость "Закрывания" | да |
| Скорость "Доводки" | да |
| Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO) | да |
| Задержка закрывания двери Delay Action (DA) | да, до 120 секунд |
| Амортизация открывания двери Back Check (BC) | да |
| Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA) | да |

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Вес дверного полотна, кг | до 100 |
| Ширина дверного полотна, мм | до 950 |
| Усилие доводчика по стандарту EN 1154 | EN1-EN3 |
| Максимальный угол открывания двери | 165° |
| Рабочий диапазон температур | от -38° до +60° |
| Ресурс, циклы закрывания | не менее 500 000 |
| Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм | 228x60x46 |
| Страна-изготовитель | КНР |

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой) 1 шт.
2. Штанга со скользящей тягой (из 2-х частей) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М8 1 шт., винт М6 1 шт., шуруп 6 шт., винт М5 6 шт.
5. Заглушка торцевая для штанги 2 шт.
6. Ключ шестигранный 2 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
8. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.