

DC-030-130 DA+BC

NOTEDO®
DOOR CLOSER

Дверной доводчик с дополнительными функциями

Тендерный текст

Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-030-130 DA+BC со складным рычагом для дверей весом до 30 - 130 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN2-EN5 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 230x19 мм. Температурный режим от -30 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции задержки закрывания двери, регулирования мощности доводчика, ветрового тормоза. Гарантия 3 года.

Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-030-130 DA+BC со складным рычагом для дверей весом до 30 - 130 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN2-EN5 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 230x19 мм. Температурный режим от -30 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции Delay Action (задержка закрывания двери), Power Adjustment (регулирование мощности доводчика), Back Check (амортизация открывания, ветровой тормоз). Гарантия 3 года. Максимальный угол открывания двери составляет 165°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 248x46x54мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-030-130 DA+BC
Описание: Доводчик дверной механогидравлический, с функциями: задержки закрывания - DA, амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.
Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1250 мм, вес дверного полотна до 130 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Задержка закрывания двери Delay Action (DA)	да
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания	да
Power Adjustment (PA)	

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 130
Ширина дверного полотна, мм	до 1250
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN2-EN5
Максимальный угол открывания двери	165°
Рабочий диапазон температур	от -30° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	248x46x54
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие,
разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг складной (в сборе) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп и винт М6 по 6 шт.
5. Инструкция-шаблон по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
6. Ключ шестигранный 1 шт.