

DC-038-138 IN+HO CAMMODE®

Премиальный врезной доводчик скрытой установки

2004
на миллионах дверей

NOTEDO®
DOORCLOSER

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОСТОРОЖНО®

Тендерный текст

Краткое описание

Доводчик NOTEDO DC-038-138 IN+HO CAMMODE механогидравлический врезной скрытой установки со скользящим каналом, двухскоростной для дверей весом от 40 до 130 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN2-EN4 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -35 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции фиксации двери в открытом положении, регулировки момента закрывания. Гарантия 3 года.

Полное описание

Доводчик NOTEDO DC-038-138 IN+HO CAMMODE механогидравлический врезной скрытой установки со скользящим каналом, двухскоростной для дверей весом от 40 до 130 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN2-EN4 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -35 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции Hold Open (фиксация двери в открытом положении), Power Adjustment (регулирование момента закрывания). Гарантия 3 года. Максимальный угол открывания двери составляет 135°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 274x32x45. Габариты скользящего канала 460x29x19.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-038-138 IN+HO CAMMODE

Описание: Доводчик дверной механогидравлический врезной скрытой установки со скользящим каналом, двухскоростной, с фиксацией двери в открытом положении **HO** и регулировкой момента закрывания **PA**. Механизм - кулачковый.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1250 мм, вес дверного полотна от 40 до 130 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да, регулируемая
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	от 40 до 130
Ширина дверного полотна, мм	до 1250
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN2-EN4
Максимальный угол открывания двери	135°
Рабочий диапазон температур	от -35° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	274x32x45
Габариты скользящего канала (ДхШхВ), мм	460x29x19
Страна-изготовитель	KHP

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка **ЗАПРЕЩЕНА!**

Комплектность

1. Дверной доводчик (с монтажной планкой)	1 шт.
2. Скользящая тяга 1 шт.	1 шт.
3. Скользящий канал с фиксатором HO 1 шт.	1 шт.
4. Комплект крепежа для деревянных и металлических дверей	1 шт.
5. Ключ шестигранный	3 шт.
6. Ключ рожковый S8	1 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке, совмещенная с паспортом изделия	1 шт.
8. Монтажная схема на обороте инструкции	1 шт.