

DC-040

Дверной доводчик для дверей весом до 40 кг

NOTEDO
D O O R C L O S E R

Тендерный текст

Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-040 со складным рычагом для дверей весом до 40 кг и шириной дверного полотна до 900 мм. Усилие EN1-EN2 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 125x19 мм. Температурный режим от -35 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 1 год.

Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-040 со складным рычагом для дверей весом до 40 кг и шириной дверного полотна до 900 мм. Усилие EN1-EN2 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 125x19 мм. Температурный режим от -35 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 1 год. Максимальный угол открывания двери составляет 165°. Количество рабочих циклов открывания-закрывания составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 140x36x55мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-040

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, двухскоростной.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 900 мм, вес дверного полотна до 40 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания" да

Скорость "Доводки" да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг до 40

Ширина дверного полотна, мм до 900

Усилие доводчика по стандарту EN 1154 EN1-EN2

Максимальный угол открывания двери 165°

Рабочий диапазон температур от -35° до +60°

Ресурс, циклы закрывания не менее 500 000

Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм 140x36x55

Страна-изготовитель КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело) 1 шт.

2. Рычаг складной (в сборе) 1 шт.

3. Колпачок декоративный 1 шт.

4. Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт., винт М6 6 шт.

5. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.

6. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.