

DC-050-150 BC

NOTEDO
D O O R C L O S E R

Премиальный дверной доводчик со складным рычагом

Тендерный текст

Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-050-150 BC со складным рычагом для дверей весом до 150 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN1-EN5 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -38 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции регулирования мощности доводчика, ветрового тормоза. Гарантия 5 лет.

Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-050-150 BC со складным рычагом для дверей весом до 150 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN1-EN5 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -38 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции Power Adjustment (регулирование мощности доводчика), Back Check (амортизация открывания, ветровой тормоз). Гарантия 5 лет. Максимальный угол открывания двери составляет 180°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 228x60x46мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-050-150 BC

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, накладной, верхнего расположения, двухскоростной, с функциями: амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1250 мм, вес дверного полотна до 150 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Амортизация открывания Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания	да
Power Adjustment (PA)	

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 150
Ширина дверного полотна, мм	до 1250
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN1-EN5
Максимальный угол открывания двери	180°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	228x60x46
Страна-изготовитель	KHP

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой) 1 шт.
2. Складной телескопический рычаг (из 2-х частей) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М6 1 шт., шуруп 6 шт., винт М5 6 шт.
5. Ключ шестигранный 2 шт.
6. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
7. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.