

# DC-050-150 DA+BC PRO

Премиальный дверной доводчик со складным рычагом



**NOTEDO**  
D O O R C L O S E R

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОСТОРОЖНО®

## Тендерный текст

### Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-050-150 DA+BC PRO со складным рычагом для дверей весом до 150 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN2-EN5 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -38 °C до +60 °C.

Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки".  
Функции задержки закрывания двери, регулирования мощности доводчика, ветрового тормоза. Гарантия 3 года.

### Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-050-150 DA+BC PRO со складным рычагом для дверей весом до 150 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN2-EN5 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -38 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции Delay Action (задержка закрывания двери), Power Adjustment (регулирование мощности доводчика), Back Check (амортизация открывания, ветровой тормоз). Гарантия 3 года. Максимальный угол открывания двери составляет 180°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 228x60x45 мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

### Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-050-150 DA+BC PRO

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с функциями: регулируемой фиксацией угла открывания HO, задержкой закрывания - DA, амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1250 мм, вес дверного полотна до 150 кг.

### Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да
Задержка закрывания двери	да, до 120 секунд
Delay Action (DA)	
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

### Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 150
Ширина дверного полотна, мм	до 1250
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN2-EN5
Максимальный угол открывания двери	180°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	228x60x45
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

### Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой) 1 шт.
2. Штанга со скользящей тягой (из 2-х частей) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М6 1 шт., шуруп 6 шт., винт М5 6 шт.
5. Заглушка торцевая для штанги 2 шт.
6. Ключ шестигранный 2 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
8. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.