

# DC-058-158 IN+HO CAMMODE®

**NOTEDO**  
DOOR CLOSER

Премиальный врезной дверной доводчик скрытой установки



## Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-058-158 IN+HO CAMMODE

Описание: Доводчик дверной механогидравлический врезной скрытой установки со скользящей тягой, двухскоростной, с фиксацией двери в открытом положении **HO** и регулировкой момента закрывания **PA**. Механизм - кулачковый, обеспечивающий максимальный КПД.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1250 мм, вес дверного полотна от 50 до 150 кг.

## Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да, регулируемая
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

## Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	от 50 до 150
Ширина дверного полотна, мм	до 1250
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN2-EN5
Максимальный угол открывания двери	140°
Рабочий диапазон температур, °C	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	275x33x43
Габариты скользящей штанги (ДхШхВ), мм	530x29,3x19
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - **неремонтируемое** изделие, разборка **ЗАПРЕЩЕНА!**

## Комплектность

1. Дверной доводчик (с монтажной планкой)	1 шт.
2. Скользящая тяга	1 шт.
3. Скользящая штанга с фиксатором HO	1 шт.
4. Комплект крепежа для деревянных и металлических дверей	1 шт.
5. Ключ шестигранный	3 шт.
6. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия)	1 шт.
7. Монтажная схема на обороте инструкции	1 шт.