

DC-075 SL+HO Plus

NOTEDO
D O O R C L O S E R

Дверной доводчик со скользящей тягой

Тендерный текст

Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-075 SL+HO Plus со скользящей тягой для дверей весом до 65 кг и шириной дверного полотна до 950 мм. Усилие EN1 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -35 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функция фиксации двери в открытом положении. Гарантия 2 года.

Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-075 SL+HO Plus со скользящей тягой для дверей весом до 65 кг и шириной дверного полотна до 950 мм. Усилие EN1 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -35 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функция Hold Open (фиксация двери в открытом положении). Гарантия 2 года. Максимальный угол открывания двери составляет 160°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 207x56x39мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-075 SL+HO Plus

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с функциями: регулируемой фиксацией угла открывания HO.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 950 мм, вес дверного полотна до 65 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 65
Ширина дверного полотна, мм	до 950
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN1
Максимальный угол открывания двери	160°
Рабочий диапазон температур	от -35° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	207x56x39
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело) 1 шт.
2. Штанга со скользящей тягой (из 2-х частей) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт., винт М5 6 шт.
5. Заглушка торцевая для штанги 2 шт.
6. Ключ шестигранный 1 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
8. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.