

# DC-075 SL+HO

Дверной доводчик со скользящей тягой

## Тендерный текст

### Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-075 SL+HO со скользящей тягой для дверей весом до 60 кг и шириной дверного полотна до 950 мм. Усилие EN1 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 60x38 мм. Температурный режим от -38 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функция фиксации двери в открытом положении. Гарантия 2 года.

### Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-075 SL+HO со скользящей тягой для дверей весом до 60 кг и шириной дверного полотна до 950 мм. Усилие EN1 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 60x38 мм. Температурный режим от -38 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функция Hold Open (фиксация двери в открытом положении). Гарантия 2 года. Максимальный угол открывания двери составляет 165°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 178x51x38мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

## Таблица

### Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-075 SL+HO

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с функциями: регулируемой фиксацией угла открывания HO.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 950 мм, вес дверного полотна до 60 кг.

### Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да

### Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 60
Ширина дверного полотна, мм	до 950
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN1
Максимальный угол открывания двери	160°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	178x51x38
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

### Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой) 1 шт.
2. Штанга со скользящей тягой (из 2-х частей) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М8 1 шт., винт М6 1 шт., шуруп 6 шт., винт М5 6 шт.
5. Заглушка торцевая для штанги 2 шт.
6. Ключ шестигранный 1 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
8. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.