

# DC-080-180 DA+BC

**NOTEDO**  
D O O R C L O S E R

Дверной доводчик с дополнительными функциями

## Тендерный текст

### Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-080-180 DA+BC со складным рычагом для дверей весом до 180 кг и шириной дверного полотна до 1400 мм. Усилие EN3-EN6 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 282x19 мм. Температурный режим от -30 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции задержки закрывания двери, регулирования мощности доводчика, ветрового тормоза. Гарантия 3 года.

### Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-080-180 DA+BC со складным рычагом для дверей весом до 180 кг и шириной дверного полотна до 1400 мм. Усилие EN3-EN6 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 282x19 мм. Температурный режим от -30 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции Delay Action (задержка закрывания двери), Power Adjustment (регулирование мощности доводчика), Back Check (амортизация открывания, ветровой тормоз). Гарантия 3 года. Максимальный угол открывания двери составляет 180°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 300x48x56мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

## Таблица

### Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-080-180 DA+BC

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, с функциями: задержки закрывания - DA, амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1400 мм, вес дверного полотна до 180 кг.

### Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Задержка закрывания двери Delay Action (DA)	да
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

### Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 180
Ширина дверного полотна, мм	до 1400
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN3-EN6
Максимальный угол открывания двери	180°
Рабочий диапазон температур	от -30° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	300x48x56
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

### Комплектность

1. Дверной доводчик 1 шт.
2. Рычаг складной 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп и винт М6 по 6 шт.
5. Ключ шестигранный 1 шт.
6. Инструкция-шаблон по монтажу (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.