

DC-080 DA

Легкий характер

NOTEDO
D O O R C L O S E R

Тендерный текст

Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-080-DA со складным рычагом для дверей весом до 100 кг и шириной дверного полотна до 1100 мм. Усилие EN3-EN4 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 162-165x19 мм. Температурный режим от -38 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функция задержки закрывания двери. Гарантия 2 года.

Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-080 DA со складным рычагом для дверей весом до 100 кг и шириной дверного полотна до 1100 мм. Усилие EN3-EN4 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 162-165x19 мм. Температурный режим от -38 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функция Delay Action (задержка закрывания двери). Гарантия 2 года. Максимальный угол открывания двери составляет 180°. Количество рабочих циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 181x41x61мм.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-080 DA

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, накладной, верхнего расположения, для левых и правых дверей, двухскоростной с функцией задержки закрывания двери DA

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1100 мм, вес дверного полотна до 100 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Задержка закрывания двери	да,
Delay Action (DA)	до 90 сек.

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 100
Ширина дверного полотна, мм	до 1100
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN3-EN4
Максимальный угол открывания двери	180°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	181x41x61
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело) 1 шт.
2. Рычаг складной (в сборе) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт., винт М6 6 шт.
5. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
6. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.