

Премиальный врезной дверной доводчик скрытой установки

Тендерный текст

Краткое описание

Доводчик NOTEDO DC-088-188 IN+HO CAMMODE механогидравлический врезной скрытой установки со скользящей тягой, двухскоростной для дверей весом до 190 кг и шириной дверного полотна до 1400 мм. Усилие EN3-EN6 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -38 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции фиксации двери в открытом положении, регулировки момента закрывания. Гарантия 3 года.

Полное описание

Доводчик NOTEDO DC-088-188 IN+HO CAMMODE механогидравлический врезной скрытой установки со скользящей тягой, двухскоростной для дверей весом от 90 до 190 кг и шириной дверного полотна до 1400 мм. Усилие EN3-EN6 по стандарту EN 1154. Температурный режим от -38 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функции Hold Open (фиксация двери в открытом положении), Power Adjustment (регулирование момента закрывания). Гарантия 3 года. Максимальный угол открывания двери составляет 150°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 290x40x48,5. Габариты скользящей тяги 530x29,3x19.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-088-188 IN+HO CAMMODE

Описание: Доводчик дверной механогидравлический врезной скрытой установки со скользящей тягой, двухскоростной, с фиксацией двери в открытом положении **HO** и регулировкой момента закрывания **PA**. Механизм - кулачковый.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1400 мм, вес дверного полотна от 90 до 190 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да, регулируемая
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	от 90 до 190
Ширина дверного полотна, мм	до 1400
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN3-EN6
Максимальный угол открывания двери	150°
Рабочий диапазон температур, °C	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	290x40x48,5
Габариты скользящей штанги (ДхШхВ), мм	530x29,3x19
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - **неремонтируемое изделие**, разборка **ЗАПРЕЩЕНА!**

Комплектность

1. Дверной доводчик (с монтажной планкой)	1 шт.
2. Скользящая тяга	1 шт.
3. Скользящая штанга с фиксатором HO	1 шт.
4. Комплект крепежа для деревянных и металлических дверей	1 шт.
5. Ключ шестигранный	3 шт.
6. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия)	1 шт.
7. Монтажная схема на обороте инструкции	1 шт.