

# DC-090

*Легкий характер*

**NOTEDO**  
DOOR CLOSER

## Тендерный текст

### Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-090 со складным рычагом для дверей весом до 130 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN3-EN5 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 165-168x19 мм. Температурный режим от -38 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 2 года.

### Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-090 со складным рычагом для дверей весом до 130 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN3-EN5 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 165-168x19 мм. Температурный режим от -38 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 2 года. Максимальный угол открывания двери составляет 180°. Количество рабочих циклов открывания-закрывания составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 183x42x62мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

## Таблица

### Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-090

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, накладной, верхнего расположения, для левых и правых дверей, двухскоростной.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1250 мм, вес дверного полотна до 130 кг.

### Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да

### Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 130
Ширина дверного полотна, мм	до 1250
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN3-EN5
Максимальный угол открывания двери	180°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	183x42x62
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

### Комплектность

1. Дверной доводчик (тело) 1 шт.
2. Рычаг складной (в сборе) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт., винт М6 6 шт.
5. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
6. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.