

Тендерный текст

Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-100 НО со складным рычагом для дверей весом до 110 кг и шириной дверного полотна до 1200 мм. Усилие EN3-EN4 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 168x19 мм. Температурный режим от -35 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функция фиксации двери в открытом положении. Гарантия 1 год.

Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-100 НО со складным рычагом для дверей весом до 110 кг и шириной дверного полотна до 1200 мм. Усилие EN3-EN4 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 168x19 мм. Температурный режим от -35 °C до +60 °C. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функция Hold Open (фиксация двери в открытом положении). Гарантия 1 год. Максимальный угол открывания двери составляет 180°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 186x44x68мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-100 НО

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, двухскоростной с функцией регулируемой фиксации угла открывания НО

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1200 мм, вес дверного полотна до 110 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания" да

Скорость "Доводки" да

Фиксация двери в открытом положении да

Hold Open (НО)

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг до 110

Ширина дверного полотна, мм до 1200

Усилие доводчика по стандарту EN 1154 EN3-EN4

Максимальный угол открывания двери 180°

Рабочий диапазон температур от -35° до +60°

Ресурс, циклы закрывания не менее 500 000

Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм 186x44x68

Страна-изготовитель КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело) 1 шт.

2. Рычаг складной (в сборе) 1 шт.

3. Колпачок декоративный 1 шт.

4. Комплект крепежа: винт M6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт., винт M6 6 шт.

5. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.

6. Шаблон (M 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.