

DC-100

классика

NOTEDO
D O O R C L O S E R

Тендерный текст

Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-100 классика со складным рычагом для дверей весом до 100 кг и шириной дверного полотна до 1200 мм. Усилие EN3-EN5 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 168x19 мм. Температурный режим от -35 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 1 год.

Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-100 классика со складным рычагом для дверей весом до 100 кг и шириной дверного полотна до 1200 мм. Усилие EN3-EN5 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 168x19 мм. Температурный режим от -35 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 1 год. Максимальный угол открывания двери составляет 180°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 186x44x68мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-100

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, двухскоростной.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1200 мм, вес дверного полотна до 100 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания" да

Скорость "Доводки" да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг до 100

Ширина дверного полотна, мм до 1200

Усилие доводчика по стандарту EN 1154 EN3-EN5

Максимальный угол открывания двери 180°

Рабочий диапазон температур от -35° до +60°

Ресурс, циклы закрывания не менее 500 000

Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм 186x44x68

Страна-изготовитель КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело) 1 шт.

2. Рычаг складной (в сборе) 1 шт.

3. Колпачок декоративный 1 шт.

4. Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт., винт М6 6 шт.

5. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.

6. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.