

DC-110 DA

Дверной доводчик с функцией Delay Action

Тендерный текст

Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-110 DA со складным рычагом для дверей весом до 120 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN3-EN4 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 230x19 мм. Температурный режим от -35 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функция задержки закрывания двери. Гарантия 2 года.

Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-110 DA со складным рычагом для дверей весом до 120 кг и шириной дверного полотна до 1250 мм. Усилие EN3-EN4 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 230x19 мм. Температурный режим от -35 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Функция Delay Action (задержка закрывания двери). Гарантия 2 года. Максимальный угол открывания двери составляет 180°. Количество рабочих циклов составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 248x46x72мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

Таблица

Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-110 DA

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, с функцией задержки закрывания - DA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1250 мм, вес дверного полотна до 120 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Задержка закрывания двери	да
Delay Action (DA)	

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 120
Ширина дверного полотна, мм	до 1250
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN3-EN4
Максимальный угол открывания двери	180°
Рабочий диапазон температур	от -35° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	248x46x72
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело) 1 шт.
2. Рычаг складной (в сборе) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт. М6 6 шт.
5. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
6. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.