

# DC-180

*легкий характер*

**NOTEDO**  
D O O R C L O S E R

## Тендерный текст

### Краткое описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-180 со складным рычагом для дверей весом до 180 кг и шириной дверного полотна до 1600 мм. Усилие EN5-EN7 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 230x19 мм. Температурный режим от -38 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 2 года.

### Полное описание

Дверной доводчик NOTEDO DC-180 со складным рычагом для дверей весом до 180 кг и шириной дверного полотна до 1600 мм. Усилие EN5-EN7 по стандарту EN 1154. Посадочные размеры 230x19 мм. Температурный режим от -38 °С до +60 °С. Плавное регулирование скоростей "закрывания" и "доводки". Гарантия 2 года. Максимальный угол открывания двери составляет 180°. Количество рабочих циклов открывания-закрывания составляет не менее 500 000 циклов открывания-закрывания. Габариты корпуса доводчика 248x46x74мм. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56117-2014, ГОСТ 538-2014.

## Таблица

### Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-180 легкий характер

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, двухскоростной.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1600 мм, вес дверного полотна до 180 кг.

### Функции доводчика

Скорость "Закрывания" да

Скорость "Доводки" да

### Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг до 180

Ширина дверного полотна, мм до 1600

Усилие доводчика по стандарту EN 1154 EN5-EN7

Максимальный угол открывания двери 180°

Рабочий диапазон температур от -38° до +60°

Ресурс, циклы закрывания не менее 500 000

Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм 248x46x74

Страна-изготовитель КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

### Комплектность

1. Дверной доводчик (тело) 1 шт.

2. Рычаг складной (в сборе) 1 шт.

3. Колпачок декоративный 1 шт.

4. Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт., винт М6 6 шт.

5. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.

6. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.