

# FS-600

**NOTEDO**  
DOOR CLOSER

Напольный дверной доводчик для маятниковых и распашных дверей



## Общая информация

Наименование: Напольный доводчик FS-600

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, скрытый, нижнего расположения (напольный), для левых и правых распашных и маятниковых дверей, двухскоростной.

Область применения: левые и правые распашные и маятниковые двери с упором

## Функции доводчика

Скорость "Закрывания" от 115° до 20°, регулируемая

Скорость "Доводки" от 20° до 0°, регулируемая

Фиксация двери в открытом положении нет  
Hold Open (HO)

## Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг до 80

Ширина дверного полотна, мм до 900

Усилие доводчика по стандарту EN 1154 EN2

Максимальный угол открывания двери 115° в обе стороны

Рабочий диапазон температур, С° от -35 до +60

Ресурсы, циклы закрывания не менее 1 000 000

Размеры цементной коробки (ДхШхВ), мм 258x103x48

Размеры декоративной крышки (ДхШхВ), мм 270x113x1

Исполнение декоративной крышки нержавеющая сталь  
AISI 304 SSS

Страна-изготовитель КНР

Напольный дверной доводчик - **неремонтируемое** изделие, разборка **ЗАПРЕЩЕНА!**

## Комплект поставки

1. Напольный дверной доводчик (тело, ключ) 1 шт.

2. Цементная коробка 1 шт.

3. Декоративная крышка с крепежом 1 шт.

4. Противопыльная заглушка 1 шт.

5. Шпindel 1 шт.

6. Паспорт изделия, совмещенный с инструкцией по монтажу 1 шт.