

# FS-750 PA+HO

**NOTEDO**  
D O O R C L O S E R

Напольный дверной доводчик с регулировкой момента закрывания



## Общая информация

Наименование: Напольный доводчик FS-750 PA+HO

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, скрытый, нижнего расположения (напольный), для левых и правых распашных и маятниковых дверей, двухскоростной с функциями фиксации двери в открытом положении Hold Open и регулировки момента закрывания Power Adjustment

Область применения: левые и правые распашные и маятниковые двери с упором

## Функции доводчика

Скорость "Закрывания" от 105° до 20°, регулируемая

Скорость "Доводки" от 20° до 0°, регулируемая

Регулировка момента закрывания двери Power Adjustment (PA) да, регулируемая

Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO) на 90°, на 105°, затем - любой угол, неотключаемая

## Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг от 60 до 150

Ширина дверного полотна, мм до 1100

Усилие доводчика по стандарту EN 1154 EN2-EN4

Максимальный угол открывания двери 180° в обе стороны

Рабочий диапазон температур, С° от -35 до +60

Ресурсы, циклы закрывания не менее 2 000 000

Размеры цементной коробки (ДхШхВ), мм 285x82x48,5

Размеры декоративной крышки (ДхШхВ), мм 308x105x1,5

Исполнение декоративной крышки нержавеющая сталь AISI 304 SSS

Страна-изготовитель КНР

Напольный дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

## Комплект поставки

1. Напольный дверной доводчик (тело, ключ) 1 шт.

2. Цементная коробка 1 шт.

3. Декоративная крышка с крепежом 1 шт.

4. Противопыльная заглушка 1 шт.

5. Шпindelь 1 шт.

6. Паспорт изделия, совмещенный с инструкцией по монтажу 1 шт.