

# Врезные дверные доводчики скрытой установки



## Функции доводчика

Функции доводчика	DC-055 IN+HO	DC-015-115 IN+HO+BC	DC-058-158 IN+HO CAMMODE®	DC-088-188 IN+HO CAMMODE®
Скорость "Закрывания"	да	да	да	да
Скорость "Доводки"	да	да	да	да
Hold Open (HO)	да, регулируемая	да, регулируемая	да, регулируемая	да, регулируемая
Back Check (BC)	нет	да, регулируемый	нет	нет
Power Adjustment (PA)	нет	да	да	да

## Технические характеристики

Вес дверного полотна	55 кг	от 20 до 100 кг	от 50 до 150 кг	от 90 до 190 кг
Ширина дверного полотна	до 900 мм	до 1100 мм	до 1250 мм	до 1400 мм
Ширина тела доводчика*	32,5 мм	37 мм	33 мм	40 мм
Механизм	шестерня-рейка (стандартный КПД)	шестерня-рейка (стандартный КПД)	кулачковый (максимальный КПД)	кулачковый (максимальный КПД)
Усилие EN 1154	EN2	EN1-EN4	EN2-EN5	EN3-EN6
Макс. угол открывания	160°	160°	140°	150°
Рабочий диапазон температур	от -35°C до +60°C	от -30°C до +60°C	от -38°C до +60°C	от -38°C до +60°C
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000	не менее 500 000	не менее 500 000	не менее 500 000
Гарантия	2 года	2 года	3 года	3 года

\* Исходя из материала двери и необходимой мощности доводчика, выбор толщины дверного полотна остается за установщиком (покупателем)

Hold Open (HO)- функция удержания двери в открытом положении

Back Check (BC) - амортизация открывания двери (ветровой тормоз)

Power Adjustment (PA) - регулировка момента закрывания (настройка силы пружины)